

# YERASOV®

## ГИТАРНЫЙ КОМБО-УСИЛИТЕЛЬ GA-15R

Руководство по эксплуатации



WWW.YERASOV.RU

### Гарантийный талон (заполняет предприятие-изготовитель)

Комбо-усилитель GA-15R

Сер. № \_\_\_\_\_

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
WWW.YERASOV.RU

(заполняет торговое предприятие)

Дата продажи \_\_\_\_\_

Продавец \_\_\_\_\_

Штамп магазина \_\_\_\_\_

Компактный **GA-15R** с выходной мощностью 15 Вт и динамиком **CELESTION 8"** создан в лучших традициях конструирования гитарных комбо-усилителей и придётся по вкусу многим гитаристам. Идеально подходит для индивидуальных занятий и записи в студии. Комбо-усилитель имеет два переключаемых канала (чистый и перегруженный), трёхпружинный ревербератор, эквалайзер. Встроенный эмулятор лампового усилителя (**DRIVE CHANNEL**) - аналог знаменитого GT-2 Sans Amp™ позволяет выбирать имитацию звучания усилителей наиболее популярных фирм-изготовителей: Fender®, Marshall®, Mesa/Boogie®, режимов перегрузки и положения виртуального микрофона. Для гибкости управления и коммутации предусмотрены: подключение 2-х кнопочного ножного переключателя, "последовательный" посыл/возврат для внешнего эффекта, линейный выход и выход на наушники.

#### Технические характеристики

Входное сопротивление, МОм .....	1
Выходная мощность, Вт, не более.....	15
Питание от сети 50 Гц, В .....	220±22
Потребляемая мощность, Вт, не более.....	30
Габариты, мм, не более.....	350x330x180
Масса, кг, не более.....	6

#### Комплект поставки

Гитарный комбо-усилитель GA-15R, шт.....	1
Шнур сетевой, шт.....	1
Руководство по эксплуатации, шт.....	1
Тара упаковочная, шт.....	1

#### Органы управления

**VOLUME**-регуляторы громкости  
**DRIVE** - регулятор перегрузки  
**BASS,MIDDLE,TREBLE**-регуляторы тембра  
**MASTER** - регулятор мастер-громкости  
**REVERB** - регулятор уровня реверберации  
**Переключатели:**  
**AMP**-имитация характера звучания  
**MOD**-имитация режима перегрузки  
**MIC**-имитация положения микрофона  
**ON**-включение канала **DRIVE/CLEAN**  
**POWER**-выключатель сетевой  
**INPUT**-входное гнездо  
**FOOTSWITCH**-гнездо подключения ножного переключателя  
**SEND**-гнездо выхода на эффект  
**RETURN**-гнездо возврата с эффекта  
**LINE**-гнездо линейного выхода  
**PHONES**-гнездо для подключения головных телефонов (наушников)

#### Использование изделия

Питание GA-15R осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц, напряжением 220В. Гнездо сетевого шнура с колодкой предохранителя находится на задней панели усилителя. Под крышкой колодки имеется запасной предохранитель. **Внимание!** Замену предохранителя следует производить только при вынутой вилке шнура питания из сетевой розетки. На задней панели расположены гнезда подключения внешнего эффекта, ножного переключателя, линейного выхода и головных телефонов. Усилитель оснащен раздельными регуляторами громкости **VOLUME** чистого и перегруженного каналов. Переключение каналов производится нажатием соответствующей кнопки ножного переключателя, либо кнопки **ON** на передней панели усилителя. На включение канала драйва указывает свечение индикатора **DRIVE CHANNEL**. Регулятором **DRIVE** устанавливаются уровень перегрузки. Переключатель **AMP** позволяет выбирать имитацию звучания ламповых усилителей наиболее популярных фирм (**TWEEB**-звучание Fender®, **BRITISH**-звучание Marshall®, **CALIFORNIA**-звучание Mesa/Boogie®).

Переключателем **MOD** можно менять звучание в зависимости от количества и режимов усилительных каскадов в выбранном усилителе (**CLEAN** - чистое, **HI GAIN** - перегруженное, **NOT WIRED** - "аж провода греются"), а с помощью переключателя **MIC** имитировать положение виртуального микрофона (**CLASSIC** - достаточно далеко, **CENTER** - по центру, **OFF-AXIS** - в край динамика).

Для включения и выключения ревербератора служит вторая кнопка ножного переключателя. Необходимый уровень реверберации устанавливаются регулятором **REVERB**. Регулировку общей громкости производят регулятором **MASTER**, желаемый тембр звучания устанавливаются с помощью регуляторов **BASS, MIDDLE, TREBLE**.

Эксплуатировать изделие следует при температуре окружающего воздуха от 10 до 40°С, относительной влажности не выше 80%. Минимальное расстояние от нагревательных приборов должно быть не менее 1 м. После хранения или транспортировки при низкой температуре перед включением усилитель необходимо выдержать при комнатной температуре не менее 2 часов.

Оберегайте изделие от падений, резких ударов, попадания внутрь посторонних предметов, жидкостей, грязи, атмосферных осадков. При всех поломках и нарушениях нормальной работы следует обращаться на предприятие-изготовитель

#### Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. В течение гарантийного срока владелец имеет право на бесплатный ремонт при предъявлении гарантийного талона по месту приобретения изделия. **Внимание!** При отсутствии в гарантийном талоне даты продажи и штампа магазина гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия предприятием-изготовителем.

Гарантия не распространяется:

- на изделия, имеющие механические повреждения;
- при нарушении потребителем условий эксплуатации;
- в случае самостоятельного ремонта или изменения конструкции.

#### Свидетельство о приёмке

Комбо-усилитель GA-15R

Сер. № \_\_\_\_\_

Это изделие соответствует требованиям ГОСТ Р МЭК 60065, ГОСТ 22505, ГОСТ Р 51515, ГОСТ 51317.3.2-2006 (р.р. 6,7), ГОСТ Р 51317.3.3, что подтверждается сертификатом соответствия № РОСС RU.АЮ02.В05121

Дата выпуска \_\_\_\_\_

Представитель ОТК \_\_\_\_\_

Заявки на обслуживание принимаются по адресу :

YERASOV MUSIC CORPORATION  
440003, Россия, г. Пенза, ул. Молокова, 20.  
т/ф. (8412) 93-03-56, 93-03-60.  
E-mail: sale@yerasov.ru